


# Produktübersicht



## WÖHR BIKESAFE 885 | Schacht | 5 Ebenen





■ WÖHR Bikesafe 885/16 (80 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm



Hinweis: Wenn möglich, eine Zugangstür im Schachtbereich vorsehen.




■ WÖHR Bikesafe 885/16 (80 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm




Hinweis: Wenn möglich, eine Zugangstür im Schachtbereich vorsehen.



Schnitt Parkebene





Schnitt Einfahrtsebene





■ WÖHR Bikesafe 885/20 (100 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm





Hinweis: Wenn möglich, eine Zugangstür im Schachtbereich vorsehen.




■ WÖHR Bikesafe 885/20 (100 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm




Hinweis: Wenn möglich, eine Zugangstür im Schachtbereich vorsehen.




■ WÖHR Bikesafe 885/24 (120 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm





Hinweis: Wenn möglich, eine Zugangstür im Schachtbereich vorsehen.



■ WÖHR Bikesafe 885/24 (120 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm



Hinweis: Wenn möglich, eine Zugangstür im Schachtbereich vorsehen.



■ Maße

- alle Maße sind Mindestfertigmaße
- Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 zusätzlich berücksichtigen
- alle Maße in cm